



PRECISIÓN

IW- INTER-RACK

- ✓ Adaptable a ambientes de alta y baja densidad
- ✓ Disponible en varias capacidades de refrigeración
- ✓ Accesible tanto frontal como lateralmente
- ✓ Diseño adaptable a cualquier tipo de sistema de racks
- ✓ Mayor caudal de aire con bajo nivel de ruido
- ✓ Opciones de tuberías superiores e inferiores
- ✓ Para uso en interiores
- ✓ Instalación en pisos elevados y no elevados
- ✓ Utilizado en aplicaciones de contención, arquitectura abierta y reducción de puntos calientes

WESTRIC



INCLUYE

- ✓ VENTILADORES EC: Ajustados de forma independiente e indefinida para asegurar máxima eficiencia
- ✓ Válvula de expansión electrónica
- ✓ Humidificador CAREL (Opcional)
- ✓ Bomba de condensado
- ✓ Compresor Scroll (Opcional capacidad variable)
- ✓ Ruedas y pies niveladores

PRECISIÓN - LÍNEA IW INTER-RACK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IW - EXPANSION DIRECTA						
DESCRIPCION	UNIDAD	IW-005	IW-006	IW-010	IW-012	IW-015
CAPACIDAD TOTAL	KWF.	17.6	20.2	34.5	40.1	52.7
CAPACIDAD SENSIBLE	KWF.	16.7	19.2	32.8	40.1	52.7
CAUDAL DE AIRE	M3/MM.	60-34	66-40	140-84	160-96	200-120
ALIMENTACION ELECTRICA	-	3F 380V-50Hz + N				
TIPO DE VENTILADOR	MM.	EC-Ø220		EC-Ø400		
CANTIDAD DE VENTILADORES	MM.	5	5	2	2	3
COMPRESOR / REFRIGERANTE	-	SCROLL (OPCIONAL: CAPACIDAD VARIABLE / R-410)				
ANCHO	MM.	300		600		
ALTO	MM.	2000 (2070 CON RUEDAS)				
PROFUNDIDAD	MM.	1.100				
PESO	KG.	170	210	215	215	250
OPCIONALES	-	BOMBA DE CONDENSADO				
	-	RESISTENCIA ELECTRICA				
	-	HUMIDIFICADOR				

ID - AGUA ENFRIADA					
Descripción	Unidad	ID-005	ID-010	ID-012	ID-015
CAPACIDAD TOTAL	KWF.	17.4	34.8	43.6	57.7
CAPACIDAD SENCIBLE	KWF.	17.2	33.1	41.4	55.4
CAUDAL DE AGUA	L / H.	3.000	6.000	7.500	8.700
TEMPERATURA DEL AGUA	ENTRADA (°C)	7º			
	SALIDA (°C)	12º			
CAUDAL DE AIRE	M3 / MIN.	66-40	140-84	160-96	200-120
ALIMENTACION ELECTRICA	-	220v - 50Hz	3F 380V-50Hz + N		
TIPO DE VENTILADOR	MM.	EC-Ø220	EC-Ø400		
CANTIDAD DE VENTILADORES	-	5	2	2	3
ANCHO	MM.	300	600		
ALTO	MM.	2000 (2070 CON RUEDAS)			
PROFUNDIDAD	MM.	1.100			
PESO	KG.	170	215	230	250
OPCIONALES	-	BOMBA DE CONDENSADO			
	-	RESISTENCIA ELECTRICA			
	-	HUMIDIFICADOR			